


Вх. №.....



ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ- ХАСКОВО

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

От Община Минерални бани, обл. Хасково ПК: 6361 ИН 000904743

Мюмюн Али Искендер- кмет на община Минерални бани

Пълен пощенски адрес -
с.Минерални бани
Област Хасково
бул."Васил Левски"№ 3

Телефон, факс и e-mail.

- телефон 03722/ 20-20
- факс 03722/20-60
- Email: min_bani@abv.bg

Лице за контакти.

Байрям Иляз
Тел. 0888 643 065; 0876 444 966
Email: bayram_81@mail.ru

Уважаеми г-н Директор,

Уведомяваме Ви, като компетентен орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ бр.91/2002г., посл. изм. ДВ. бр.32 от 24.04.2012г.) и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС обн., ДВ, бр. 25/2003г. изм. и доп., бр. 94/2012г.), както и съгласно изискванията на 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп., бр. 94/2012г.), уведомяваме Ви, че ръководството на община Минерални бани имаме следното инвестиционно предложение: "Благоустрояване на улична мрежа в

с.Минерални бани - Първи етап и Рехабилитация на общинска пътна мрежа.:ПОДОБЕКТ Благоустрояване на улична мрежа в с.Минерални бани - Първи етап”

1.Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Село Минерални бани се намира на територията на област Хасково, на около 20 км западно от гр.Хасково. Неселеното място е общински център и се развива интензивно като курортен е балнеолечебен комплекс,в състава на който влизат много санаториуми, почивни станции и SPA-центрове.

В състава на общината влизат още 11 села - Сусам, Г.Брястово,Спахиево, Сираково,Колец, Караманци, Боян Ботево, Ангел войвода, Винево, Сърница и Татарево.

Благоустрояването на уличната мрежа, която е заложена в работния проект, се налага поради следните причини:

- съществуващата настилка е силно повредена и в отделни участъци разрушена вследствие на продължителна експлоатация и прокопаване при свързвания с водопроводи и канализация;
- тротоарите липсват или са в лошо състояние за голяма част от предвидената за благоустрояване улична мрежа;
- бордюрите са частично разрушени и обрушени в следствие на продължителна експлоатация. На много участъци нивото им е понижено до нивото на настилката и не изпълняват своето предназначение.

Проектът предвижда възстановяване на част от уличната мрежа на с.Минерални бани и съдържа проектно решение за 4 броя улици:

- бул."Васил Левски" о.т.300` - о.т.3` - L = 1620,92 м
- ул."Юрий Гагарин" п.т.39 - о.т.22 - L = 199,41 м
- ул."Витоша"" о.т.22 - п.т.НК10 - L = 349,60 м
- ул."Любен Каравелов" о.т.367а - о.т.180а` - L = 496,53 м

Общата дължина на предвидената за благоустрояване улична мрежа в с.Минерални бани – Първи етап е 2666,46 м.

Инвестиционното предложение попада към чл.10т./б,като предложение с обществено предназначение към приложение № 2 към чл.93 ,ал.1,т.1 и 2 на ЗООСВ/ДВ ,бр.77 от 2005год/ /посочва се характера на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност, съгласно изискванията на раздел I и III от глава шеста на Закона за опазване на околната среда /обн. ДВ, бр.91/25.09.2002 г., последно изменение ДВ бр. 38 от 18.05.2012 г. срок на действие на предложението/

2. Описание на основните процеси, капацитет, производителност (т/год. готова продукция), обща използвана площ; необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив.

Общата дължина на предвидената за благоустрояване улична мрежа в с.Минерални бани – Първи етап е 2666,46 м.Проектното решение е съобразено в ситуация и нивелета със съществуващата улична мрежа, като са спазени проектните нормативни изисквания за техническите параметри на улиците.

Рехабилитираната улична мрежа ще бъде с асфалтобетонна настилка за движение тип „средно“ както следва:

- долен основен пласт 45,00 см несортиран трошен камък;
- битуминизиран трошен камък 8,00 см;
- неплътен асфалтобетон 4,00 см;

- плътен асфалтобетон 4,00 см

Инвестиционното предложение „Благоустройство на улична мрежа в с.Минерални бани - Първи етап и Рехабилитация на общинска пътна мрежа.:ПОДОБЕКТ Благоустройство на улична мрежа в с.Минерални бани - Първи етап” обхваща улиците на Минерални бани - бул. "Васил Левски" ,ул."Юрий Гагарин" ,ул."Витоша"" ,ул."Любен Каравелов" представени в детайли както следва следва :

Бул."Васил Левски" о.т.300` - о.т.3` - L = 1620,92 м

Габаритът на улицата е:

- км 0+000 – км 0+647 – 9,00м/17,00м (асфалтобетонова настилка 9,00м и 2 х 4,00 м тротоари)
- км 0+647 – км 0+827 – 6,50м/11,900м (асфалтобетонова настилка 6,50м и 2 х 2,70 м тротоари)
- км 0+827 – км 1+110 – 6,00м/10,20м (асфалтобетонова настилка 6,00м и 2 х 2,10 м тротоари)
- км 1+110 – км 1+620 – 6,00м/9,00м (асфалтобетонова настилка 6,00м и 2 х 1,50 м тротоари)

В участък км 0+000 – км 0+874:

Предвижда се в отделни сектори да се подменят бордюри и тротоарни настилки поради лошото им експлоатационно състояние.Настилката ще бъде фрезована и изкърпена на местата с разрушения. Ще бъдат положени изравнителен пласт от непътен асфалтобетон за профилиране на напречните наклони и износващ пласт от плътен асфалтобетон за достигане на проектната носимоспособност.

В участък км 0+874 – км 1+110:

Ще бъдат подменени бордюрите и тротоара от дясна страна по посока растежа на километража.Ще бъде премахната съществуващата асфалтобетонова настилка, която е силно повредена и разрушена.След премахване на неподходящия материал за пътна основа и възстановяване на трошенокаменната настилка, ще бъдат положени предвидените пластове асфалтобетон.

В участък км 1+110 – км 1+620:

Този участък е в най-лошо състояние от трасето на бул.“Васил Левски“. Липсват бордюри, тротоари и съществуващата асфалтобетонова настилка е силно повредена и разрушена (с намален габарит 5,00м).

Предвижда се изцяло изграждане на нова конструкция с бордюри и тротоари с габарит 6,00м/9,00м (асфалтобетонова настилка 6,00м и 2 х 1,50 м тротоари).

Предвижда се изграждане на подпорна стена в участък км 1+153 – км 1+183 в ляво с дължина 30,00м. Целта на предвидената подпорна стена е да осигурява необходимия габарит на улицата в посочения участък.

Ул."Юрий Гагарин" п.т.39 - о.т.22 - L = 199,41 м

Габаритът на улицата е 7,00м/10,00м (асфалтобетонова настилка 7,00м и 2 х 1,50 м тротоари).Запазва се напълно бордюра и тротоара от км0+000 до км 0+100 в дясно предвид доброто им състояние.В останалата част от улицата се изграждат нови бордюри и тротоари. Настилката ще бъде фрезована и изкърпена на местата с разрушения. Ще бъдат положени изравнителен пласт от непътен асфалтобетон за профилиране на напречните наклони и износващ пласт от плътен асфалтобетон за достигане на проектната носимоспособност.

Ул."Витоша"" о.т.22 - п.т.НК10 - L = 349,60 м

Габаритът на улицата е 6,00м/9,00м (асфалтобетонова настилка 6,00м и 2 х 1,50 м тротоари).Улицата е в лошо състояние. Съществуващата асфалтобетонова настилка е силно повредена и разрушена, липсват тротоари в по-голямата част от улицата, бордюрите са стари и повредени.

Асфалтобетонната настилка ще бъде премахната и след възстановяване на трошенокаменната настилка, ще бъдат положени предвидените пластове асфалтобетон. Ще бъдат положени нови бордюри и изградени тротоари. В края на улицата ще се изгради обръщало за автомобилите, тъй като няма връзка с други улици.

Ул. "Любен Каравелов" о.т.367а - о.т.180а` - L = 496,53 м

Габаритът на улицата е:

- км 0+000 – км 0+230 – 6,00м/10,20м (асфалтобетонна настилка 6,00м и 2 х 2,10 м тротоари)
- км 0+230 – км 0+400 – 6,00м/9,00м (асфалтобетонна настилка 6,00м и 2 х 1,50 м тротоари)
- км 0+400 – км 0+496 – асфалтобетонната настилка е 6,00м но тротоар от 1,50м ще бъде изграден само от дясно, тъй като от лява страна има подпорна стена.

В участък км 0+000 – км 0+059:

Настилната ще бъде фрезувана и изкърпена на местата с разрушения. Ще бъдат положени изравнителен пласт от неплътен асфалтобетон за профилиране на напречните наклони и износващ пласт от плътен асфалтобетон за достигане на проектната носимоспособност.

В участък км 0+059 – км 0+230:

Съществуващата асфалтобетонна настилка е силно повредена и разрушена. Тя ще бъде премахната и след възстановяване на трошенокаменната настилка, ще бъдат положени предвидените пластове асфалтобетон.

В участък км 0+230 – км 0+400:

Асфалтобетонната настилка е силно повредена и разрушена (с намален габарит 5,00м). Предвижда се изцяло изграждане на нова конструкция с бордюри и тротоари с габарит 6,00м/9,00м (асфалтобетонна настилка 6,00м и 2 х 1,50 м тротоари). На тази улица "Любен Каравелов" се запазват бордюри и тротоари, които са в добро състояние, само в участъците км 0+000 – км 0+230 в ляво и км 0+110 – км 0+230 в дясно. В останалата част се изграждат нови бордюри и тротоари.

Строителните работи за инвестиционно предложение включват:

- изкоп в земни почви – 1428,07 м3
- направа на насип от земни почви – 848,00 м3
- превоз на депо изкоп земни почви – 1827,07 м3
- студено фрезуване на съществуваща асф.бетонна настилка – 45,60 м3
- разваляне на съществуваща асфалтобетонна настилка – 702,60 м3
- разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка – 1066,50 м3
- демонтаж на стари бетонови бордюри – 1463,00 м
- демонтаж на стари тротоарни плочи – 2524,30 м2
- доставка и полагане на несортиран трошен камък 0/40 мм – 2984,59 м3
- доставка и полагане на бетонови бордюри 18/35/50 – 2899,00 м
- доставка и полагане на градински бордюри 8/16/50 – 3069,00 м
- направа на тротоарна настилка с бетонови плочи – 5219,40 м2
- кофраж за съоръжения – 181,26 м2
- излят на място бетон БВ20 за съоръжения – 161,18 м3
- доставка и полагане на битуминизирана основа – 1783,49 т
- доставка и полагане на неплътен асфалтобетон – 1754,25 т
- доставка и полагане на плътен асфалтобетон – 2036,78 т
- направа на битумен разлив за връзка – 41509,70 м2
- доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя – 567,14 м2
- доставка и монтаж на стандартни рефлектиращи пътни знаци – 21,85 м2

- доставка и монтаж на желязна тръбна стойка за пътни знаци – 65 броя
- доставка и монтаж на дъждоприемни шахти – 36 броя
- направа на дъждоприемна решетка – 25,00 м
- повдигане на съществуващи РШ – 16,00 броя

За всички улици, които са предмет на проекта, е осигурено отводняване чрез дъждоприемни шахти и решетки.

Предвижда се полагане на нова хоризантална маркировка и поставяне на вертикална сигнализация на ремонтираните улици.

Период на изграждане:- 4 месеца

3.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Инвестиционното предложение: “Благоустрояване на улична мрежа в с.Минерални бани - Първи етап и Рехабилитация на общинска пътна мрежа.:ПОДОБЕКТ Благоустрояване на улична мрежа в с.Минерални бани - Първи етап” няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

Реализацията му ще доведе до промяна в положителна посока на микроклимата в с.Минерални бани като място за живеене,почивка и инвестиране.

4.Местоположение на площадката:

/населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати (по възможност във WGS 1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура /

Минерални бани се намира в западната част на област Хасково. Най-ценният ресурс са топлите минерални извори.Минерални бани е известен с лечебните свойства на минералната си вода от епохата на римляните. Минералната вода е хипертермална – 580С и уникална по своя химичен състав. Тя извира от 14 извора с дебит 1500 л/мин и се характеризира като сулфатно-натриева, калциева и флуорна. С това минералната вода по значимост се нарежда до най-известните лечебни води в България и Европа. Общият дебит на изворите в 17 каптажа е над 1500 л/м. Каптирането на изворите е извършено през 1937 г. , когато е построена и обществената баня с минерална вода. Поради уникалните лечебни свойства и химичен състав на минералната вода , през 1952 г., със заповед на МНЗ , курортът в Хасковски минерални бани е обявен за национален курорт. Той е профилиран най-вече за лечение на облитериращи заболявания на периферните артерии, заболявания на периферната нервна система и на опорно-двигателния апарат.

На територията на община Минерални бани има един поддържан резерват „Борака”,защитена зона „Родопи-Средни”, една защитена местност „Айда” и пет природни забележителности. Не се засягат защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133 от 1998 г.) и защитени зони като част от Европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000”.Поради това инвестиционния проект предвид характера му няма вероятност да окаже отрицателно въздействие върху тях и видовете опазвани в нея.

Вековни дървета на територията на община Минерални бани са бял бор на село Караманци както и 9 броя вековни дървета в Горно Брястово.

Налични и 52 културно-исторически паметници с местно и национално значение, регистрирани от Националния институт за опазване паметниците на културата . Най-близо

до обекта предмет инвестиционното предложение от тях са крепостта “Калето”, ”Богородична стъпка” и природните забележителности “Огледната скала“ и “Находище на момина сълза и божур“.

Предвид на характера на инвестиционното предложение , няма вероятност от отрицателно въздействие върху околната среда и липсва и трансгранично въздействие.

5.Характеристика на засегнатата територия- вид и начин на ползване на земите. Засегнати елементи на Националната екологична мрежа; близост до или засягане на защитени територии; защитени зони:

Не се засягат и не се очаква отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, включително птици предмет на опазване в горещитираните близко разположени защитени зони.

6.Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:
/вкл. предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови/

По време на изграждането на инвестиционното предложение ще бъдат необходими основни строителни материали:асфалтобетон,чакъл,баластра,филц,пясък ,трошляк, бетон и др.Материалите ще се доставят от фирмата изпълнител или нейни доставчици.

Ще бъдат използвани на обекта и :

- Електроенергия за захранване;
- Вода за питейно-битови нужди;
- Нефтопродукти за моторните превозни средства и използваните машини;

Обекта е с непроизводствено предназначение.Суровини и материали имащи пряко отношение към опазване на околната среда не са предвидени за използване.

7.Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

Обектът е с непроизводствено предназначение.Суровини и материали, имащи пряко отношение към опазване на околната среда не са предвидени за използване.По време на строителството на обекта и експлоатацията му формираните битови и строителни отпадъци, скални и земни маси ще бъдат ще бъдат третирани съгласно нормативните разпоредби на действащото законодателство в страната.ТБО ще бъдат извозвани до регионалното депо ,а строителните и остатъчните скални извозвани до депо, определени от общинска администрация,при необходимост съгласувано с РИОСВ-гр.Хасково.

Изготвен е и проект за Управление на строителните отпадъци с цел:

- да се предотврати и минимизира образуването на строителните отпадъци;
- да се насърчи рециклирането и оползотворяването на строителните отпадъци за постигане на целите по чл.32 от Закона за управление на отпадъците;
- да се увеличи употребата на рециклираните строителни материали;
- да се намали количеството на депонираните строителни отпадъци.

Плана за управление на строителните отпадъци включва:

1. общи данни за инвестиционния проект;
2. описание на обекти на премахване, включващи дейности по премахване на сгради (в нашия случай нямаме сграда за премахне);

3. прогноза за образуваните стойтелни отпадъци/CO/ и степента на тяхното материално оползотворяване;
4. прогноза за вида и количеството на продуктите от оползотворени CO, които се влагат в обекта;
5. мерки, които се предприемат при управлението на образуваните CO в съответствие с йерархията при управление на отпадъци, като: предотвратяване и минимизиране на образуването на отпадъци, повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане.

Строителните отпадъци, които ще бъдат генерирани в процеса на изграждане на обекта ще бъдат третирани по надлежния ред, а годните за вторична преработка отпадъци ще се събират в контейнери за разделно събиране.

Приложена е йерархията при управлението на отпадъци:

1. предотвратяване;
2. подготовка за повторна употреба;
3. рециклиране на CO, които не могат да бъдат повторно употребени;
4. оползотворяване в обратни насипи;
5. оползотворяване за получаване на енергия от CO, които не могат да бъдат рециклирани и/или материално оползотворени;
6. обезвреждане на CO, които не могат да бъдат повторно употребени, оползотворени и /или рециклирани по предходните точки.

Осигурено е селективното разделяне и материално оползотворяване на следните видове отпадъци, в минимални количества както следва:

1. 17 01 01 бетон - 85 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от бетон;
2. 17 01 02 тухли - 70 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от тухли;
3. 17 01 03 керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия - 70 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия;
4. 17 02 01 дървесен материал - 80 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от дървесен материал;
5. 17 02 02 стъкло – 80 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от стъкло;
6. 17 02 03 пластмаса – 80 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от пластмаса;
7. 17 03 02 асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от катран – 80 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от асфалт;
8. 17 04 01 мед, бронз, месинг – 90 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от мед, бронз, месинг;
9. 17 04 02 алуминий - 90 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от алуминий;
10. 10 04 03 олово – 90 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от олово;
11. 17 04 04 цинк- 90 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от цинк;
12. 17 04 05 желязо и стомана - 90 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от желязо и стомана;
13. 17 04 06 калай - 90 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от калай;
14. 17 04 11 кабели, различни от “кабели, съдържащи масла, катран или други

опасни вещества” – 90 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от кабели;

Материалното оползотворяване на СО е за всяка една от дейностите по проекта и включва:

1. подготовка за повторна употреба;
2. рециклиране;
3. оползотворяване в обратни насипи.

Като възложител на СМР на проект финансиран с публични средства ще бъдат вложени в реализацията му рециклирани строителни материали или на третирані СО за материално оползотворяване в обратни насипи, в количествата рехабилитация, основен ремонт и реконструкция на пътища - 3 на сто от общото количество вложени строителни продукти.

МЕРКИ, КОИТО СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБРАЗУВАНИЕТО НА СО В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЙЕРАРХИЯТА ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ.:

1. предотвратяване;
2. подготовка за повторна употреба;
3. рециклиране на СО, които не могат да бъдат повторно употребени;
4. оползотворяване в обратни насипи;
5. оползотворяване за получаване на енергия от СО, които не могат да бъдат рециклирани и /или материално оползотворени;
6. обезвреждане на СО, които не могат да бъдат повторно употребени, оползотворени и /или рециклирани по предходните точки.

- Мерки за предотвратяване образуването на строителни отпадъци
Основна предпоставка за предотвратяването на генериране на строителни отпадъци е добрата организация на строителния процес и правилното съхранение на строителните отпадъци. За минимизиране на строителните отпадъци се контролират процесите при разтоварване, пренасяне, рязане на строителни материали и др.
- Мерки за разделно събиране
Образуваните по време на СМР отпадъци селективно се разделят. Те се сортират по групи. Осигурява се необходимата площ и съдове за безопасното им съхранение. Не се допуска смесване на различните отпадъци. За изпълняване на тези действия се провежда инструктаж на работниците.
- Рециклираните отпадъци се предават на лица, притежаващи документ по чл.35 на ЗУО за дейности с отпадъци R3,R4,R5,R12(подготовка за повторна употреба) или R13. Към тези строителни отпадъци спада и желязо, метал и др., за тях се осигуряват отделни съдове.
- Опасните строителни отпадъци се предават за обезвреждане на лица, притежаващи разрешение за дейности с такива видове отпадъци.
- Нерициклируемите неопасни строителни отпадъци се транспортират до депо за неопасни отпадъци или инертни отпадъци. Оставащите инертни отпадъци ще се транспортират на Площадка за строителни отпадъци, определена за Общината.
- Оползотворяване в обратни насипи
В обратни насипи обикновено се оползотворяват земните маси.
- Инертните строителни отпадъци, които са подходящи, се подлагат на подготовка за повторна употреба и се влагат като заместващ материал или се предават на лица с документ пр чл.35 на ЗУО за дейност R13.
- Забранява се нерегламентираното изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга форма на нерегламентирано третиране на строителните отпадъци, в т.ч. изхвърлянето им в съдовете за събиране на битови отпадъци или отпадъци от опаковки.

ПРОГНОЗА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ ОТПАДЪЦИ И СТЕПЕНТА НА МАТЕРИАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СО ЗА ПРОЕКТА:

- студено фрезование на съществуваща асф.бетонова настилка – 45,60 м3

- разваляне на съществуваща асфалтобетонна настилка – 702,60 м3

или общо 748,201 м3/1 795,68т – асфалтобетонни смеси 17 03 02 от тях предадени за повторна употреба и рециклиране 1759,77т или 98%

-почви и камъни 17 05 04 , различни от упоменатите в 17 05 03*-1066,50 м3/2346,30т от тях 2322,84т - 99% оползотворени

- почви и камъни 17 05 04 , различни от упоменатите от 17 05 03*(з.м.)- 1827,07 м3/ 2740,61 т от тях 2713,20 т- 99% оползотворени

- Бетон 17 01 01 122,30 м3/293,52т т от тях 287,65т-99% оползотворени

Прогноза за общото количество на образуваните СО (тонове) - СУМА =7176,11 т.

Прогноза за материално оползотворените СО (тонове) *- СУМА=7083,46 т.

Прогноза за степента на материално оползотворените СО (%) =98.71 %

8.Отпадъчни води:

/очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране – локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др./

Ще бъдат използвани на обекта вода за питейно-битови нужди от водопреносната мрежа на с. Минерални бани съгласно разрешително за водоползване от “В и К” ЕООД гр.Хасково.

Уважаеми г-н Директор ,

Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем ако са необходими по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл.31а на Закона за Биологичното разнообразие.

Заклучение:

При извършване на строителните и монтажни работи на инвестиционно предложение: “Благоустройство на улична мрежа в с.Минерални бани - Първи етап и Рехабилитация на общинска пътна мрежа.:ПОДОБЕКТ Благоустройство на улична мрежа в с.Минерални бани - Първи етап” не се очакват дейности, с които да се замърсяват компонентите въздух, вода и почва.

Прилагам:

1. Документи, доказващи уведомяване на населението на село Минерални бани, / (копие от писма, копие от обява), /съгласно изискванията на чл.4, ал. 2 на Наредбата, приета с ПМС № 59/2003г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 94 от 2012 г./.
2. Други документи, по преценка на уведомителя:

- Разрешение за строеж
- Разрешително за водоползване от “В и К” ЕООД гр.Хасково;
- Съгласувателно писмо за пожарна безопасност;
- Разрешително за временно хранване от “Е V N Е Р” АД гр.Хасково;
- Санитарно становище от РЗИ гр.Хасково;

3.Електронен носител – 2 бр. екземпляра на настоящото уведомление

Дата:02.09.2016год

Уведомител.....

/ Мюмюн Али Искендер /

